

Модель GPS-350A8 относится к новой серии SMART, что предлагает пользователям хорошую производительность наряду с высоким качеством. Блок питания окрашен в чёрный цвет и оснащён длинными «родными» проводами и шнуром питания, а также упакован в твёрдый картон для лучшей защиты. С КПД более 80%, модель GPS-550A8 соответствует экологическим требованиям, имея привлекательную цену.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Smart 350W
Код товара	GPS-350A8
EAN code	4710713239500
Вес (без/с упаковкой)	1.52 кг / 1.57 кг
ATX12V Спецификация	ATX 12V 2.3
Form factor	PS II
Эффективность	>85%
PFC	Active PFC (0.9) (only 230V)
Охлаждение	120mm silent fan
Размеры (ДхШхВ)	140мм x 150мм x 87мм
Безопасность	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
Гарантия	24 месяца

Выходные данные

Smart 350W	Параметры на входе	200-240V 47-63Hz 3A				
	Параметры на выходе	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Макс. сила тока	16A	15A	26A	0.3A	2.5A
	Макс. суммарная мощность	90W		312W	-	-
		350W				

\* Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

\*\* CHIEFTEC® является зарегистрированной торговой маркой. Все другие бренды и / или логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев.