

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

фильтра для очистки воды “АКВАФОР Арт”

Благодаря использованию уникальных волокнистых сорбционных материалов марки АКВАЛЕН в комбинации с лучшими марками активированных углей фильтр Кувшин надёжно и необратимо задерживает не только органические соединения, железо и тяжёлые металлы, но и другие виды вредных примесей, а также устраняет избыточную жёсткость воды и предотвращает образование накипи.

Для подавления роста бактерий используется модификация волокна АКВАЛЕН, содержащая серебро.

Вода, очищенная фильтрами АКВАФОР, рекомендована Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для использования при приготовлении питания для детей от 2-х лет в домашних условиях.



Рекомендации.

- Используйте только свежую фильтрованную воду.
- Водоочиститель предназначен для доочистки водопроводной воды.
- При очистке неводопроводной воды профильтрованную воду следует кипятить.
- Если Вы не пользовались фильтром в течение длительного периода времени, профильтруйте и слейте первые два кувшина воды.
- Старайтесь не допускать ударов и падений водоочистителя, не помещайте его вблизи нагревательных приборов и защищайте от замерзания.
- Не забывайте своевременно менять кассеты.

Эффективность очистки водопроводной воды.

Выработка ресурса	20%	50%	80%	120%
Активный хлор	100%	100%	100%	95%
Нефтепродукты (бензол)	95%	95%	92%	90%
Фенол	99%	97%	92%	91%
Хлорорганические соединения (хлороформ)	99%	98%	93%	90%
Тяжёлые металлы:				
свинец	99%	99%	97%	93%
ртуть	99%	99%	99%	99%
пестициды	99%	99%	97%	90%

Эксплуатация.

- Перед использованием поместите модуль в горизонтальном положении в холодную воду и осторожно встряхните, чтобы удалить воздух.
- Вставьте модуль в отверстие воронки до упора, совместив стрелку на воронке с названием текущего месяца на календаре.
- Профильтруйте и слейте первые два кувшина воды. Это рекомендуется для промывки модуля от следов угольной пыли, которая может образоваться при транспортировке.
- Фильтр готов к работе.



Замена сменного модуля, механический календарь.

В фильтрах Кувшинах могут быть использованы различные виды сменных модулей:

Аквафор В100-5 – применяется для доочистки и устранения избыточной жёсткости воды, предотвращает образование накипи;

Аквафор В100-5, усиленный бактерицидной добавкой – применяется для доочистки и устранения избыточной жёсткости воды, предотвращает образование накипи;

Аквафор В100-6 – применяется для доочистки и умягчения воды, предотвращает образование накипи;

Аквафор В100-7 – применяется для доочистки воды, сохраняет минеральный состав воды;

Аквафор В100-8 – применяется для доочистки и устранения избыточной жёсткости воды, увеличенный ресурс по хлору.

- Для того чтобы Вы не забывали вовремя менять модуль, на его крышке имеется календарь.
- Установите новый модуль в воронку фильтра так, чтобы стрелка на воронке указывала на название текущего месяца. Тогда картинка с количеством фигурок, равным количеству человек, Пользующихся фильтром, укажет на месяц, в котором модуль следует заменить.



Срок службы модуля.

- Срок службы (ресурс) каждого модуля (Аквафор В100-5; Аквафор В100-5 усиленный бактерицидной добавкой; Аквафор В100-6; Аквафор В100-7) – 300 литров водопроводной воды. По времени это соответствует примерно двум месяцам использования фильтра семьёй из трёх человек.
- Срок службы (ресурс) модуля Аквафор В100-8 по хлору – 350 литров водопроводной воды.
- Срок службы (ресурс) модуля Аквафор В100-8 по бензолу, фенолу, хлороформу, тяжёлым металлам и пестицидам – 300 литров водопроводной воды.
- По окончании срока службы модуль следует заменить.

Технические характеристики.

Объём кувшина: 3,2 л

Объём воронки: 1,4 л

Ресурс сменного модуля: до 350 л

Срок службы изделия (без сменного модуля) – 5 лет

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.